



IBIX® voor schilderwerken



Met de IBIX® *Paint* heeft IBIX® Special Cleaning een nieuwe straalunit ontwikkeld voor de schilder. Was voorheen het stralen een gecompliceerde bezigheid, nu kan iedereen direct aan de slag. Het principe van de IBIX® *Paint* is het stralen van natuurlijke straalmiddelen. De machine is compact, volledig van aluminium opgebouwd, gebruiksvriendelijk en door één persoon te bedienen. Het instellen van de IBIX® is uiterst precies. Het stralen met het IBIX® systeem heeft als prettige eigenschap dat ook moeilijk bereikbare plaatsen een perfecte behandeling krijgen. Op de volgende pagina ziet u de mogelijkheden waarin de IBIX® *Paint* voor uw werkzaamheden een uitstekende oplossing kan betekenen.





Verwijderen verf van gevels/ beton



Verwijderen verf / roest van staal



Verwijderen verf van meubels



Reinigen van hout



Bewerken artistiek glas



Opruwen / verwijderen coatings



Verwijderen graffiti



Verwijderen antifouling verf



IBIX® voor de schilder



Voorheen was stralen een methode waarbij veel kennis en voorbereiding bij nodig was om uiteindelijk te kunnen stralen. Nu is het voor u een kwestie van aansluiten op de compressor en direct stralen. Het instellen van de IBIX® is enorm gemakkelijk en u bespaart met het stralen enorm veel kostbare tijd. De aanschaf van een IBIX® is relatief laag. Hier komt bij dat straalmiddelen voordelig zijn. Wat ons betreft kunt u de unit in zeer korte tijd terugverdienen.





5 Jaar
Fabrieksgarantie



IBIX® 9 *Paint*



TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Werkdruk instelbaar van 0,2 bar tot 7 bar
- Nauwkeurige regeling van de hoeveelheid straalmedium door het spuitpistool
- Het straalmedium is bruikbaar met een korrelmaat van 38 µm (GMC Carnet) tot 1,8 mm en er kunnen straalmiddelen gebruikt worden met verschillende soortelijke gewichten. (O.a. Olivine zand, Sodium bicarbonaat, Calcium carbonaat, Hoogovenslak en glasparels)
- Persluchtverbruik : minimaal 440 liter per minuut
- Standaard nozzle : Ø 3 mm (cilindrisch)
- Bruikbare nozzles Ø 1,5-2,0-2,5-3,5-4,0-4,5 mm (cilindrisch) en 2.5-4,0 mm (conisch).
- Straal- en Luchtslang (lengte 6 meter)
- Maximale inhoud tank : 9 liter
- Maximale hoogte : 850 mm
- Maximale breedte : 430 mm
- Gewicht (met lege tank) : ongeveer 12 kg

IBIX[®] 25 Paint

5 Jaar
Fabrieksgarantie



TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Werkdruk instelbaar van 0,2 bar tot 7 bar
- Nauwkeurige regeling van de hoeveelheid straalmiddel door het spuitpistool
- Het straalmiddel is bruikbaar met een korrelmaat van 38 µm (GMC Carnet) tot 1,8 mm en er kunnen straalmiddelen gebruikt worden met verschillende soortelijke gewichten. (Olivine zand, Natrium bicarbonaat, Calcium carbonaat, Hoogovenslak en Glasparsels).
- Persluchtverbruik : minimaal 1500 liter per minuut
- Standaard nozzle : Ø 4,5 mm (cilindrisch)
- Bruikbare nozzles Ø 3,0-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0 mm (cilindrisch) en 4,0-5,0-6,0 mm (conisch).
- Straal- en Luchtslang (lengte 6 meter)
- Maximale inhoud tank : 25 liter
- Maximale hoogte : 940 mm
- Maximale breedte : 450 mm
- Gewicht (met lege tank) : ongeveer 28 kg

IBIX[®] Accessoires



1



2



3



4



5



6



7

1. **Volgelaatsmasker**

Deze lichtgewicht volgelaatsmasker wordt compleet met stoffilter geleverd.

2. **Afzuigmal**

Wordt aangesloten aan stofzuiger voor stofvrij stralen op iedere werklocatie.

3. **Zeef**

Voor hergebruik straalmiddelen

4. **Watervernevelingssysteem**

Vernevelingssysteem voor inbinden stofvorming bij stralen. Watersysteem wordt compleet met slang verwerkt in de straalslang voor mobiel gebruik. Dunne waterfilm zorgt voor nagenoeg 100% stofvrij stralen.

5. **Nozzlebox t.b.v. IBIX[®] 9**

Nozzlebox wordt compleet geleverd met 4 nozzles van wolframstaal en reserveonderdelen. (nozzlebox wordt standaard geleverd bij de IBIX[®] 9)

6. **Nozzlebox t.b.v. IBIX[®] 25**

Nozzlebox wordt compleet geleverd met 4 nozzles van wolframstaal en reserveonderdelen. (nozzlebox wordt standaard geleverd bij de IBIX[®] 25)

7. **Lange lans**

1,5 meter lange straallans voor moeilijk bereikbare plaatsen. Wordt compleet geleverd met nozzlhouder en 10 meter straalslang.



Voor al veel schlidersbedrijven is het IBIX® systeem een oplossing en jaarlijks is er een enorme toename van tevreden IBIX® gebruikers. Als leverancier van dit systeem hebben wij alle onderdelen en spare-parts in huis en kunnen u een vrijblijvende demonstratie op locatie aanbieden. Met het IBIX® systeem haalt u een A-kwaliteit product in huis. Dit betekent voor u dat u een kwalitatief hoogwaardig product heeft waarmee u jaar na jaar zonder problemen kan werken. Onze filosofie is dat bij het leveren van de machine alles pas begint. Wij staan voor verregaande service en zijn alleen tevreden als u dit bent. Het IBIX® systeem voldoet aan alle milieunormen en is 100% ecologisch.



Diaber Benelux B.V.

Touwslagerstraat 15
2984 AW Ridderkerk

T: 0180 – 418 113

F: 0180 – 418 201

E: info@diaber.com

W: www.diaber.com